

ZA-TEC HDMI Kabel (1,0m / 1,5m / 2,0m / 3,0m / 5,0m)

Bestell Nr. 9524260 / 9511582 / 9524261 / 9511583 / 9511584

Artikelbeschreibung

- ✓ High Speed HDMI für 3D und HDTV Auflösungen bis 4k (2160p)
- ✓ Hochreine verzinnte OFC Kupferleiter und 3-fach Schirmung
- ✓ für optimale Übertragungsqualität
- ✓ Integrierter Ethernet Kanal für 100 MBit Netzwerk Übertragung via HDMI
- ✓ Speziell für professionelle Anwendungen und Installationen geeignet

Anschlüsse

- Steckmaterial: PVC
- Kontaktmaterial: 24-Karat vergoldet
- Schirmung: Ja
- Anschluss 1: HDMI Typ A Stecker (19pin)
- Abmessungen Anschluss 1: 43,5 x 19,5 x 10,5 (mm)
- Anschluss 2: HDMI Typ A Stecker (19pin)
- Abmessungen Anschluss 2: 43,5 x 19,5 x 10,5 (mm)



Kabel

- Typ: Rundkabel
- Länge: 1,00m | 1,50m | 2,00m | 3,00m | 5,00m
- Material Innenleiter: Verzinntes OFC Kupfer
- AWG: AWG28
- Anzahl Schirmungen: 3-fach
- Schirmung 1: Aluminium Folie (100% dicht)
- Schirmung 2: Aluminium Folie (100% dicht)
- Schirmung 3: Geflecht (100% dicht)
- Material Außenmantel: Hochelastisches PVC
- Durchmesser Außenmantel: 7,3mm



Signalübertragung

- Übertragungsarten: Digitale Audio- und Videosignale
- Max. Bandbreite: Bis 3m Kabellänge: 600 MHz | Ab 5m: 340 MHz
- Max. Übertragungsrate: Bis 3m Kabellänge: 18 Gbit/s | Ab 5m: 10,2 Gbit/s
- Max. Auflösung: 4K (4096x2160)
- Unterstützte Farbräume: 16/24 bit RGB/YUV, Deep Color, x.v.Color™
- Unterstützte Audiostandards:
Audio-Return-Channel (ARC), Dolby Digital Plus, Dolby, TrueHD, DTS-HD Master Audio™, DVD Audio, SA-CD
- Weitere unterstützte Standards:
HDMI Ethernet Channel (HEC), 3D, HDCP, CEC, 4K2K, (2160i/p), FullHD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p)

- A** Ultradichte 3-fache Schirmung
- B** Hochreine, verzinnte Kupferleiter
- C** 24 kt. vergoldete Premium-Kontakte

